



R&R Industrie-Einbautastatur IKMF2SET2 - für raue Umwelt -

| | |
|---------------------|--|
| Gehäuse | Frontplatte Aluminium eloxiert |
| Maße | (B x H x T) 498 x 187 x 40 mm |
| Tasten | patentierte R&R Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1 N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1 N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hube Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum |
| Tastenanordnung | abgewandeltes MF2-Layout (102 Tasten) |
| Schnittstelle | IBM-AT kompatibler Controller mit Watchdog |
| Schutzart | frontseitig I P 6 5, geschützt gegen Staub und Spritzwasser |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50°C |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Anschluß Stecker | 3 m Kabel mit 5 pol. Diodenstecker AT oder Mini-Din 06 Stecker |
| Optionen | erweiterter Temperaturbereich -30°C bis + 80°C, silikonfreie Ausführung WIN95 Tasten |
| Trackingball | Kugel-Ø 38 mm (1.5"), Schutzart IP54 Schnittstelle PS/2 oder RS232C Mini-DIN 06 -Stecker mit 3 m Kabel oder 9pol. Sub-D |