



## R&R Industrieterminal IT350-2 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium-Frontplatte eloxiert Stahlzarge lackiert
Maße	(B x H x T) 260 x 300 x 80 mm
Schutzart	IP 65 - Schutz gegen Staub und Wasser
Anzeige	Vakuumfluoreszenz-Anzeige, 2 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	16 Tasten, 2 Spalten à 8 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, wahlweise 1 N / 3 mm, 3 N / 3 mm 1.5N Betätigungskraft / 1.2 Hub Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, deutlicher Druckpunkt
Rechner	80C85, 56kB RAM, 8 K EPROM
Zählereingang	1, entprellt
Digitale Eingänge	16 24V-Eingänge
Digitale Ausgänge	1 potentialfreier Schaltausgang 30V / 100mA
Relaisausgang	Schliesser max. 250V / 5 A
Echtzeituhr	batteriegepuffert für Uhrzeit und Datum
Serielle Schnittstelle	RS232C, 20mA passiv, RS422 oder RS485 asynchron bis 19200 Baud
Beschriftung	Folie unter Plexiglas, leicht austauschbar
Stromversorgung	220 VAC ca. 16 W