



R&R Industrie-PC KOMPAKT 6 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Aluminium eloxiert, Frontplatte lackiert
Maße	(BxHxT) 482 (19") x 266 (6HE) x 280mm
Schutzart	IP 54 rundum Schutz gegen Staub und Spritzwasser
Rechner	z.B. 80386DX, 40 MHz, 1-32 MB RAM, 64 KB oder 128 KB CACHE
Laufwerke	FDD 3 1/2 " 1.44 MB, HDD 80 MB / 15 ms bis 425 MB
Schnittstellen	1 x parallel, 4 x seriell galvanisch getrennter externer Tastaturanschluß (Keyboardweiche RR-P-163 siehe DNR 4086)
Anzeige	10,4" VGA TFT LC-Display 640 x 480 Pixel 512 Farben
Tastaturen	IK-FTL8, IK-6x4
Tasten	patentierte R&R-Taste mit ca. 4 mm Vollhub Lebensdauer > 3 Millionen Hübe deutlichem Druckpunkt, 1 N Betätigungskraft Schutzart IP 65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Schalter, Taster	Schlüsselschalter Reset
Stromversorgung	220 V oder 24 V
Einsatzgebiete	Prüfplatz, Steuerung von Werkzeugmaschinen Betriebsdatenerfassung, Maschinendatenerfassung