



R&R Mini-Terminal MT804-VF - für raue Umwelt

Gehäuse	Pultversion, Aluminium-Sandguß lackiert Frontplatte Aluminium eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	300 x 184 x vorne 30, hinten 50 mm
Anzeige	VF-Display, 4 Zeilen à 40 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe 8 x 5 Punktmatrix hinter Plexiglas
Tastatur	Tastenfeld 4 Zeilen, 13 Spalten, Layout nach Kundewunsch (einfache, doppeltbreite und doppelthohe Tastenkappen) Option Metalltastenkappen
Tasten	patentierte R&R-Taste in verschiedenen Ausführungen 3.5 mm / 1 N (deutlicher Druckpunkt), 1.2 mm Hub / 1.5 N oder 3.5 mm Hub / 3 N Betätigungskraft (deutlicher Druckpunkt) Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen
Schnittstelle	RS232C (V24) asynchron seriell Parameter über DIL-Schalter einstellbar
Schutzart	IP65 (Schutz gegen Staub und Strahlwasser)
Gewicht	ca. 2,8 kg
Stromversorgung	12 bis 30V DC, max. 600 mA
Einsatzgebiet	Anzeige- und Eingabe-Station für Steuerungen, Datenerfassung