



## R&R Industrietastatur IK810 -für raue Umwelt-

Gehäuse	Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert Dichtrahmen PE schwarz
Maße	(BxHxT) 180 x 180 x 30 mm
Controller	AT-kompatibel, Watchdog, n-key-rollover
Tastatur	33 Tasten, Layoutvarianten nach Kundenwunsch, max. 5 x 7 Tasten
Tasten	patentierte R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum
Tastenanordnung	Layout nach Kundenwunsch max. 5 x 7 Tasten Tastenkappen einfach, doppelt breit oder doppelt hoch
Schutzart	IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Wasser)
Temperatur	0 bis +50°C
Gewicht	ca. 2 kg
Kabel	3 m
Stecker	5 pol. DIN 05 (AT) oder Mini DIN 06 (PS2) Diodenstecker
Optionen	silikonfreie Ausführung Temperaturbereich -30°C bis + 80 ° C