



## R&R Minterminal MT407 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Stahl lackiert, Front- und Rückwand Aluminium eloxiert
Maße	ca. (H x B x T) 155 x 240 x 60 mm
Anzeige	grafikfähiges LC-Display STN gelb-grün hinter Plexiglas LED-Hintergrundbeleuchtung Auflösung 240 x 64 Pixel (z.B. 4 x 20, 8 mm Schrifthöhe) Dot-Pitch 0.53 mm, Dot 0.49 x 0.49 mm aktive Displayfläche 127.16 x 33.88 mm
Meldeleuchten	3 x LT1 (30 x 20 mm), 12 V Mikroglühlampe, Lebensdauer 20.000 h Farben: rot, gelb, grün oder weiß nach Wahl
Software	kundenspezifisch
Stromversorgung	24 V (18 - 32V DC)
Schnittstellen	1 x RS 485 galvanisch getrennt, 1 x RS232C
Stecker	2 x Rundsteckverbinder M8 x 1, 4-polig, incl. passenden 3 m Kabeln
Parameter	über Setup einstellbar
Schutzart	IP 6 5
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Einsatzgebiet	Anzeige zu IKLM404