



R&R Mini-Terminal MT120 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Frontplatte Al eloxiert, Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 300 x 220 x 50 mm
Anzeige	LC-Display, hinter Plexiglas 4 x 20 Zeichen 12mm Schrifthöhe gelb-grün reflektiv
Tastatur	4 x 13 patentierte R&R Tasten Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N, 1.2 mm / 1.5 N nach Wahl Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum Metall-Tastenkappen Typ V5 mit Al-Einlegeschildchen
Schnittstellen	1 x RS485 oder RS422 (Host), 1 x RS232C (z.B. Steuerung) 1 x mit diversen Schnittstellen (AT, RS232C ...) Parameter über Setup einstellbar
Software	8 optoentkoppelte digitale Eingänge, 8 digitale Ausgänge 24V / 100 mA
Stromversorgung	kundenspezifisch maskenorientiert, oder ANSI kompatibel 24V (18-32V DC)
Schutzart	frontseitig IP 65
Betriebstemperatur	0 ... 50°C
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Einsatzgebiet	Betriebsdatenerfassung
Option	Hintergrundbeleuchtung