



R&R Mini-Terminal MT119 - für raue Umwelt -

Gehäuse	Einbauversion Frontplatte und Rückwand Aluminium eloxiert Dichtrahmen PE schwarz
Maße	(BxHxT) ca. 144 x 144 x 30 mm
Anzeige	LC-Display, 2 Zeilen à 20 Zeichen mit 5 mm Schrifthöhe, reflektiv
Schnittstelle	RS232C (V24), asynchron seriell Parameter über Set-Up einstellbar, 7 oder 8 Datenbits, Parity NONE, EVEN oder ODD Baudrate 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
Tastatur	2 x 6 patentierte R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe, Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum, Metall-Tastenkappen V5 Zn-Druckguß vernickelt mit Al-Einlegeschildern
Ansteuerung	ANSI-kompatibel (Untermenge VT100)
Schutzart	IP40 frontseitig
Temperatur	0 bis +50°C
Gewicht	
Stromversorgung	24 V DC (12 bis 30 V DC) max. 100 mA
Einsatzgebiet	preisgünstige Textanzeige