



## R&R Industrietastatur IKMF2ETM-V5 - für rauhe Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, mit PE-Dichtrahmen
Maße	Beschreibung graviert
Schnittstelle	(B x H x T) ca. 600 x 200 x 30 mm
Tastenanordnung	IBM-PC AT
Tasten	original MF2 mit 102 Tasten
Schutzart	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Temperatur	vandalensichere Metalltastenkappen V5, Beschriftung graviert
Gewicht	Tastatur IP 65, staub- und strahlwasserdicht
Anschluß	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Tastenmaus	ca. 5 kg
Anschluß	5pol. Diodenstecker oder Mini-DIN-Stecker mit 3 m Kabel
	12 vandalensichere Tasten V5
	Schnittstelle RS232C oder PS2
	Micorsoft-, Logitech- oder Genius-Maus kompatibel
	9pol. Sub-D Stecker mit 3 m Kabel