



R&R Industrietastatur IKMF2T2 - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert, mit PE-Dichtrahmen Beschriftung graviert
Maße	(B x H x T) ca. 580 x 200 x 62 mm
Schnittstelle	2 x IBM-PC AT oder PS2
Tastenanordnung	MF2-Layout - 102 Tasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	Tastatur IP 65, staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 4 kg
Anschluß	2 x 5pol. Diodenstecker mit 3 m Kabel oder Mini-DIN-Stecker (PS2)
Trackingball	Kugel-Ø 2" mm, Schutzart IP54 Schnittstelle RS232C oder PS2
Anschluß	2 x 9pol. Sub-D oder PS2-Stecker mit 3 m Kabel
Umschaltlogik	je 1 Prozessor für jeden Kanal -> alle Kanäle sind voll bootfähig