



R&R Industrie-Einbau-Tastatur IKL4-W95T1 - Nightdesign -

Gehäuse	Frontplatte AlMg3, dunkel hart eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 554 x 188,3 x 70 mm
Tastenanordnung	ähnlich WIN95
Tasten	beleuchtete R&R Tasten LT4, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt Lebensdauer > 2 Millionen Schaltzyklen, Betätigungskraft 2 N, Hub 1.5 mm, LED Beleuchtung rot oder gelb, dimmbar 10 ... 100 %
Schnittstellen	Tastatur: PC AT oder PS2; Trackball: RS232C oder PS2 Maus kompatibel 2 x M12x1 Stecker für Trackball und Tastatur, 1 x Buchse für Stromversorgung optional 4 voll bootfähige umschaltbare Kanäle im Gehäuse integriert
Rollkugel	Kugel Ø 50 mm, schwarz
Auflösung	128 bis 1024 Impulse / Umdrehung
Montierbarkeit	montierbar in jedem Winkel
Stromversorgung	24 V DC für Beleuchtung
Schutzart	Tastatur IP 65 staub- und strahlwasserdicht Rollkugel, IP 54 staub- und wasserdicht Entlüftungsöffnung im Boden
Temperatur	0°C bis +70°C im Betrieb, -30°C bis +70°C Transport + Lagerung
Schock	22g, halbsinus in allen Achsen 20ms
Gewicht	ca. 4 kg