



R&R Industrietastatur IK807-1 V5 -für raue Umwelt-

| | |
|-----------------|--|
| Gehäuse | Einbauversion, Frontplatte Aluminium eloxiert Dichtrahmen PE schwarz |
| Maße | (BxHxT) 303 x 185 x 40 mm |
| Controller | AT-kompatibel, Watchdog, n-key-rollover |
| Tastatur | 29 Tasten, Layoutvarianten nach Kundenwunsch, max. x 13 Tasten |
| Tasten | patentierte R&R-Tasten, Hub / Betätigungskraft 3 mm / 1N, 3 mm / 3 N oder 1.2 mm / 1N deutlicher Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Hübe Kontakt und Führungselemente im gedichteten Raum vandalensichere Metalltastenkappen V5, Zn-Druckguß vernickelt |
| Tastenanordnung | Layout, bzw. Tastenbelegung frei wählbar nach Kundenwunsch max. 5 x 7 Tasten |
| Schutzart | IP 6 5 (Schutz gegen Staub und Wasser) |
| Temperatur | 0 bis +50°C |
| Gewicht | kg |
| Kabel | 3 m |
| Stecker | 5 pol. DIN 05 (AT) oder Mini DIN 06 (PS2) Diodenstecker |
| Optionen | silikonfreie Ausführung Temperaturbereich -30°C bis + 80 ° C |