



R&R Industrie-Tastatur mit Sensormaus IKW95ES-2 - für raue Umwelt

Gehäuse	Frontplatte Aluminium natur eloxiert
Maße	(B x H x T) ca. 560 x 240 x 30 mm
Schnittstelle	IBM-PC AT oder PS2
Tastenanordnung	WIN95 Layout + 15 Funktionstasten
Tasten	patentierte R&R Tasten, Kontakt- und Führungselemente im gedichteten Raum, langlebige Silikonschaltmatten mit deutlichem Druckpunkt, Lebensdauer > 3 Millionen Schaltzyklen (Betätigungskraft / Hub) 1 N / 3 mm, 1.5 N / 1.2 mm, 3 N / 3 mm
Schutzart	rundum IP 65 , staub- und strahlwasserdicht
Temperatur	Betriebstemperatur 0°C bis +50°C (Option: -40°C bis +70°C)
Gewicht	ca. 3 kg
Anschluß	5pol. DIN oder Mini-DIN -Stecker mit 3 m Kabel
Maus	druckempfindlicher Sensormaus, bedienbar mit Stift, Finger und Finger mit Handschuh
Anschluß	Schutzart IP65, Schnittstelle RS232C oder PS2 9-poliger Sub-D oder Mini-DIN Stecker mit 3 m Kabel